



EXTRACTOR UNIVERSAL DE 2 Y 3 PATAS 210-0605A

DESCRIPCIÓN

Herramienta ideal para realizar la extracción de rodamientos y poleas, con esta herramienta podrás introducir el extractor de 2 o 3 patas y cubrir por fuera del rodamiento gracias a sus uñas ajustables, luego realizar el proceso de extracción realizando torción sobre su tornillo central y así extraer la pieza y facilitar la labor del operario, ayudando a ahorrar tiempo en el proceso, de igual manera puedes mejorar tu productividad realizando procesos en menos tiempo y aumentar tus ingresos.

CARACTERÍSTICAS

- Ganchos delgados ideal para espacios reducidos.
- Distribución uniforme de la carga y apriete centrado.
- Utilizable como extractor interior y exterior con sólo cambiar las garras de posición.
- Admite distintas variantes de garras y husillos hidráulicos.
- Husillo tremendamente robusto con rosca templada por inducción.
- Se requiere poco esfuerzo.
- Ancho de apertura 100 – 260mm.
- Fuerza máxima 70 Nm.
- Capacidad: 4 toneladas.
- 3 mordazas con un diseño delgado.
- Las mordazas son reversibles, por lo que la herramienta también se puede utilizar como un esparcidor.
- 1 husillo, M14 x 1,5.
- 1 yugo para dos mordazas.
- 1 yugo para tres mordazas.
- 3 mordazas, 100 mm.



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

Nombre Cliente: _____ Nit: _____ Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas – Risaralda – Colombia – Email: soporte@tecnotalleres.com