

LLAVE PARA TORQUE DE ACOPLE 14×18 mm 16 mm **4114-16**

DESCRIPCIÓN

Llave de acople diseñada para utilizarse con llaves dinamométricas con encastre cuadrado de 14 × 18 mm. Su abertura de 16 mm permite trabajar sobre elementos de fijación específicos, facilitando la aplicación de un torque controlado y preciso.

Es una herramienta adecuada para trabajos de mantenimiento y reparación donde se requiere realizar el apriete de acuerdo con las especificaciones establecidas por el fabricante.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Código 4114-16

Encastre cuadrado 14 × 18 mm

Abertura 16 mm

Dimensión externa 38 mm

USOS DEL EQUIPO

Se utiliza en conjunto con una llave dinamométrica de encastre 14 × 18 mm para realizar aprietes controlados en elementos de fijación de 16 mm.

Permite aplicar el torque especificado por el fabricante, ayudando a evitar tanto el apriete insuficiente como el exceso de torque.



Imagen de referencia sujeta
a cambio de diseño

VENTAJAS

Compatible con llaves dinamométricas de 14 × 18 mm.

Facilita la aplicación de torque de forma controlada.

Abertura de 16 mm para aplicaciones específicas.

Permite trabajar siguiendo los valores de torque recomendados por el fabricante.

Diseño compacto para aplicaciones profesionales de mantenimiento.

Nombre Cliente: _____ Nit: _____ Firma: _____