

TORQUE ANÁLOGO DE 1/2 DE 10-60NM 54-04060

DESCRIPCIÓN

Llave de torque dinamométrica análoga de 1/2", diseñada para realizar operaciones de apriete controlado con precisión y confiabilidad en aplicaciones automotrices, mecánicas e industriales.

Cuenta con un rango de torque de 10 a 60 N-m y una escala de ajuste de 0,5 N-m, que permite seleccionar valores específicos de apriete según las recomendaciones del fabricante de cada componente.

Su cuadrante de 1/2" permite utilizar dados compatibles de uso profesional, mientras que su longitud de 415 mm facilita la aplicación de fuerza de manera controlada. Gracias a su diseño práctico y peso de 0,90 kg, es una herramienta adecuada para trabajos de mantenimiento, reparación y ensamble de componentes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Tipo de acople	Cuadrante fijo de 1/2"
Rango de torque	10-60 N.m
Resolución de escala	0,5 N.m
Longitud	415 mm
Peso	0,90 Kg
Unidad de medición	Newton Metro (N.m)
Sistema de ajuste	Análogo



Imagen de referencia
sujeta a cambio de diseño

VENTAJAS COMPETITIVAS:

1. Control preciso del torque. Permite aplicar valores de apriete entre 10 y 60 N-m, facilitando el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los fabricantes y reduciendo el riesgo de ajustes incorrectos.
2. Escala de ajuste de 0,5 N-m. Su graduación permite seleccionar valores específicos de torque para trabajos que requieren un control detallado del apriete.
3. Cuadrante de 1/2". Compatible con una amplia variedad de dados de 1/2", lo que facilita su utilización en diferentes aplicaciones de mantenimiento automotriz e industrial.
4. Mayor control durante el apriete. Su longitud de 415 mm proporciona una palanca adecuada para aplicar fuerza de forma progresiva y controlada.
5. Diseño práctico y funcional. Su sistema de ajuste análogo permite seleccionar el torque de trabajo sin depender de baterías o sistemas electrónicos.
6. Protección de componentes mecánicos. Ayuda a prevenir daños en tornillos, roscas y elementos de fijación ocasionados por aprietes excesivos o insuficientes.
7. Versatilidad de aplicación. Su rango de trabajo permite utilizarla en diferentes operaciones de mantenimiento, montaje y reparación que requieren valores de torque controlados.



Ideal para Talleres automotrices · Laboratorios Diesel · Mecánica general · Mantenimiento industrial · Ensamble de componentes

Nombre Cliente: _____ Nit: _____ Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173
Dosquebradas – Risaralda – Colombia – Email: soporte@tecnotalleres.com

Pág. 1/2