

## TORQUE ANÁLOGO DE ACOUPLE 14\*18 DE 10-60NM **54-14060**

### DESCRIPCIÓN

Llave de torque de uso profesional, diseñada para realizar operaciones de apriete controlado en componentes mecánicos y automotrices que requieren precisión y confiabilidad.

Cuenta con un rango de torque de 10 a 60 N-m, una escala de ajuste de 0,5 N-m y un sistema de acople intercambiable de 14 × 18 mm, que permite utilizar diferentes cabezales compatibles según las necesidades de cada aplicación.

Su diseño de 390 mm de longitud facilita la manipulación y aplicación del torque y un peso que favorece la comodidad durante las operaciones de mantenimiento y reparación.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Rango de torque      | 0-60 N-m       |
| Resolución de escala | 0,5 N-m        |
| Tipo de acople       | Intercambiable |
| Medida del acople    | 14 × 18 mm     |
| Longitud             | 390 mm         |
| Peso                 | 0,78 kg        |



*Imagen de referencia  
sujeta a cambio de diseño*

### VENTAJAS COMPETITIVAS:

1. Control preciso del apriete. Permite ajustar el torque dentro de un rango de 10 a 60 N-m, facilitando el cumplimiento de las especificaciones de apriete establecidas por los fabricantes.
2. Escala de ajuste de 0,5 N-m. Ofrece una graduación fina que permite seleccionar valores de torque específicos para diferentes aplicaciones mecánicas.
3. Sistema de acople intercambiable. Su conexión de 14 × 18 mm permite utilizar diferentes cabezales compatibles, aumentando la versatilidad de la herramienta.
4. Diseño ergonómico y práctico. Su longitud de 390 mm proporciona una palanca adecuada para aplicar torque de manera controlada, reduciendo el esfuerzo durante la operación.
5. Facilidad de manipulación. Con un peso de 0,78 kg, ofrece una herramienta manejable para trabajos de mantenimiento y operaciones de apriete frecuentes.
6. Mayor protección de los componentes. El ajuste controlado del torque ayuda a prevenir daños asociados con el apriete excesivo o insuficiente de tornillos y tuercas.



Nombre Cliente: \_\_\_\_\_ Nit: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173  
Dosquebradas – Risaralda – Colombia – Email: soporte@tecnotalleres.com

Pág. 1/2