

TORQUE ANÁLOGO DE ACOPLE 14*18 DE 60-330 NM **54-14330**

DESCRIPCIÓN

Llave de torque dinamométrica análoga de uso profesional, diseñada para realizar operaciones de apriete controlado en aplicaciones automotrices, mecánicas e industriales que requieren elevados niveles de torque.

Cuenta con un rango de trabajo de 60 a 330 N-m y una escala de ajuste de 1,5 N-m, que permite seleccionar valores específicos de apriete según las recomendaciones del fabricante de cada componente.

Su sistema de acople intercambiable de 14 x 18 mm permite utilizar diferentes cabezales compatibles, ofreciendo mayor versatilidad para trabajar con distintos tipos de elementos de fijación.

Con una longitud de 523 mm y un peso de 1,09 kg, proporciona una combinación de capacidad de palanca, facilidad de manipulación y funcionalidad para trabajos de mantenimiento y reparación profesional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Tipo de acople	14*18 mm
Rango de torque	60-330 N.m
Resolución de escala	1,5 N.m
Longitud	523 mm
Peso	1,09 Kg
Unidad de medición	Newton Metro (N.m)
Sistema de ajuste	Análogo



Imagen de referencia
sujeta a cambio de diseño

VENTAJAS COMPETITIVAS:

1. Control preciso del torque. Permite aplicar valores de apriete entre 60 y 330 N-m, facilitando el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los fabricantes y reduciendo el riesgo de ajustes incorrectos.
2. Escala de ajuste de 1,5 N-m. Su graduación permite seleccionar valores específicos de torque para trabajos que requieren un control detallado del apriete.
3. Cuadrante de 4*18mm. Compatible con una amplia variedad de dados de 1/2", lo que facilita su utilización en diferentes aplicaciones de mantenimiento automotriz e industrial.
4. Mayor control durante el apriete. Su longitud de 523 mm proporciona una palanca adecuada para aplicar fuerza de forma progresiva y controlada.
5. Diseño práctico y funcional. Su sistema de ajuste análogo permite seleccionar el torque de trabajo sin depender de baterías o sistemas electrónicos.
6. Protección de componentes mecánicos. Ayuda a prevenir daños en tornillos, roscas y elementos de fijación ocasionados por aprietes excesivos o insuficientes.
7. Versatilidad de aplicación. Su rango de trabajo permite utilizarla en diferentes operaciones de mantenimiento, montaje y reparación que requieren valores de torque controlados.



Ideal para Talleres automotrices · Laboratorios Diesel · Mecánica general · Mantenimiento industrial · Ensamble de componentes

Nombre Cliente: _____ Nit: _____ Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173
Dosquebradas – Risaralda – Colombia – Email: soporte@tecnotalleres.com

Pág. 1/2