



## MONTADORA Y DESMONTADORA DE LLANTAS C-092A

### DESCRIPCIÓN

El montallantas semi-automático con brazo horizontal móvil, expresamente diseñado para neumáticos de gran tamaño y de carreras. Es adecuado para llantas de carros y motos, sirve para llantas que tengan un borde de 10" a 22" (Diámetro máximo 100mm/39.4", ancho máximo 410mm./16").

### CARACTERÍSTICAS

- Brazo vertical fijo.
- Brazo horizontal móvil.
- Bloqueo manual.
- Dispositivo de inflación GT instalado dentro del brazo vertical.
- Mesa giratoria de 28".
- Separador operado por aire.
- Unidad de pedal extraíble.
- Gran tamaño.



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

### ESPECIFICACIONES

- Borde interno: 10"-22"
- Borde externo: 12"-24"
- Diámetro máximo de la llanta: 100mm (39.4")
- Ancho máximo de la llanta: 410mm (16")
- Se parador fuerza del cilindro a 10bar: 2500kg
- Presión de funcionamiento: 10 bar (140 psi)
- Fuente de poder: 110V / 220V / 380V, 50 / 60HZ
- Fuerza del motor: 0.75kw/ 1.1kw
- Ruido de trabajo: <70 dB
- Velocidad de rotación: 7 /min
- Máxima presión de inflado: 0.8 Mpa - 8bar - (115 psi)
- Dimensión del empaque: 1050 x 770 x 800 mm
- Peso bruto: 242kg

Nombre Cliente: \_\_\_\_\_ Nit: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112  
Dosquebradas - Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com